




## REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM

### Stahlmuttern






<b>DIN 1587 - 6 (einteilige Ausführung)</b>	<b>Stahl-Hutmutter</b>	
Abmessungen: <b>M3 - M24</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt</b>		
<b>DIN 439 - 04</b>	<b>Sechskant-Stahlmutter, niedrige Form</b>	
Abmessungen: <b>BM 3 - BM24</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt</b>		
<b>DIN 557 - 5</b>	<b>Vierkant-Stahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M12</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt</b>		
<b>DIN 917</b>	<b>Hutmutter, niedrige Form</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M20</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt</b>		
<b>DIN 928</b>	<b>Vierkant-Schweißmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M12</b>		
Oberflächen: <b>blank</b>		
<b>DIN 929</b>	<b>Sechskant-Schweißmutter</b>	
Abmessungen: <b>M3 - M16</b>		
Oberflächen: <b>blank</b>		
<b>DIN 934 - 8</b>	<b>Sechskant-Stahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M2 - M52</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt, feuerverzinkt</b>		
<b>DIN 934 - 10</b>	<b>Sechskant-Stahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M8 - M24</b>		
Oberflächen: <b>roh, verzinkt</b>		
<b>DIN 936 - 04 / 17H</b>	<b>Sechskant-Stahlmutter, niedrige Form</b>	
Abmessungen: <b>M8 - M24</b>		
Oberflächen: <b>roh, verzinkt, gelb verzinkt</b>		



## REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM











<b>DIN 982 - 8</b>	<b>Sicherungs-Stahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M24</b>		
Oberflächen: <b>verzinkt, gelb verzinkt</b>		
<b>DIN 985 - 8-(6) / 985- 10</b>	<b>Sicherungs-Stahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M3 - M36</b>		
Oberflächen: <b>verzinkt, gelb verzinkt</b>		
<b>DIN 986</b>	<b>Sicherungs-Hutmutter Stahl</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M16</b>		
Oberflächen: <b>verzinkt</b>		
<b>DIN 6923 - 8/ - 10 (mit/ ohne Sperrzahn)</b>	<b>Flanshmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M16</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt</b>		

### Edelstahlmuttern

<b>DIN 1587 - A2 / A4</b>	<b>Edelstahl Hutmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M24</b>		
Oberflächen: <b>passiviert</b>		
<b>DIN 439 - A2 / A4</b>	<b>Sechskant-Mutter, niedr. Form</b>	
Abmessungen: <b>BM4 - BM20</b>		
Oberflächen: <b>passiviert</b>		
<b>DIN 557 - A2 / A4</b>	<b>Vierkant-Edelstahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M4 - M12</b>		
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt</b>		
<b>DIN 917- A2 / A4</b>	<b>Hutmutter, niedrige Form</b>	
Abmessungen: <b>M2,5 - M24</b>		
Oberflächen: <b>passiviert</b>		
<b>DIN 934 - A2 / A4</b>	<b>Sechskant-Edelstahlmutter</b>	
Abmessungen: <b>M2,5 - M36</b>		
Oberflächen: <b>passiviert</b>		



## REKER-Nuts Handels GmbH LIEFERPROGRAMM

<b>DIN 985 - A2 / A4</b>	<b>Sicherungsmutter Edelstahl</b>		
Abmessungen: <b>M3 - M24</b>			
Oberflächen: <b>passiviert</b>			
<b>DIN 928 - A2 / A4</b>	<b>Vierkant-Schweißmutter</b>		
Abmessungen: <b>M4 - M12</b>			
Oberflächen: <b>passiviert</b>			
<b>DIN 929 - A2 / A4</b>	<b>Sechskant-Schweißmutter</b>		
Abmessungen: <b>M4 - M12</b>			
Oberflächen: <b>passiviert</b>			
<b>DIN 986 - A2 / A4</b>	<b>Sicherungs-Hutmutter Edelstahl</b>		
Abmessungen: <b>M3 - M12</b>			
Oberflächen: <b>passiviert</b>			
<b>DIN 6923 - A2 / A4 (mit / ohne Sperrz.)</b>	<b>Flanschmutter</b>		
Abmessungen: <b>M4 - M16</b>			
Oberflächen: <b>blank, verzinkt, gelb verzinkt</b>			

### Zeichnungsteile

Über unser genanntes DIN-Lieferprogramm hinaus importieren wir insbesondere auch eine Reihe von Zeichnungsteilen und ISO-Normen - importfähige Mengengerüste vorausgesetzt. Bitte sprechen Sie uns an.

### Paketierungen

**Standardverpackung :**  
Großkartons á ca. 25 kg

**Kleinpaketierung / Tütenverpackung:**  
gemäß Ihrer Vorgabe

#### handelsübliche Paketierung:

M3 - M8	paketiert á	1.000 Stk.
M10	paketiert á	500 Stk.
M12 - M16	paketiert á	200 Stk.
M18, M20	paketiert á	100 Stk.
M22, M24	paketiert á	50 Stk.
M27, M30	paketiert á	25 Stk.